

Part No **36483**

## 3M DISPLAYPORT 1.2 CABLE, ANTHRA LINE

DP MALE TO MALE



### DESCRIPTION

Professional choice DisplayPort 1.2 cable for commercial and high performance AV and IT installations  
Supports UHD resolutions up to 4K 4096x2160@120Hz 4:2:2 8bit  
Robust ABS housing 24K gold plated connectors and contacts  
Triple shielded cable, corrosion resistant tinned copper 28AWG conductors  
DisplayPort 1.2, 21.6Gbps; 10 year warranty

From the Lines cable connectivity concept developed by Lindy, Anthra Line DisplayPort cables are the professional choice for high performance connections in commercial AV and IT installations.

Anthra Line DisplayPort cables are premium connections that feature triple shielded with 28AWG tinned copper conductors for performance and corrosion resistance. High quality 24K gold plated contacts and connectors maintain optimal signal integrity and maximum reliability.

UHD resolutions up to 4K 4096x2160@120Hz 4:2:2 8bit and HDCP are supported. DisplayPort 1.2 technology and DisplayPort compliance certification ensures compatibility with all DisplayPort enabled devices.

Anthra Line DisplayPort cables are available in lengths from 0.5m to 5m.

### RELATED PRODUCTS

36480 - 0.5m (1.64ft)  
36481 - 1m (3.28ft)  
36482 - 2m (6.56ft)  
36483 - 3m (9.84ft)  
36484 - 5m (16.40ft)

## 3M DISPLAYPORT 1.2 CABLE, ANTHRA LINE

### CONNECTORS

<b>Connector A</b>	DisplayPort Male
<b>Connector B</b>	DisplayPort Male
<b>Housing Material</b>	ABS
<b>Connector Plating</b>	24K Gold 15µm
<b>Pin Construction</b>	Phosphor Bronze
<b>Pin Plating</b>	24K Gold 3µm
<b>Dimensions (approx.) WxDxH</b>	21.0x38.9x13.6mm (0.83x1.53x0.54in)

### SPECIFICATONS

<b>Supported Bandwidth</b>	21.6Gbps
<b>Maximum Resolution</b>	4096x2160@60Hz 4:4:4 10bit
<b>Nominal Attenuation</b>	100MHz-450MHz <5.1dB, 450MHz-8100MHz <33.28dB
<b>Minimum Bend Radius</b>	58.4mm [2.14in]
<b>Operating Temperature</b>	-20°C - 80°C [-4°F - 176°F]
<b>Storage Temperature</b>	-25°C - 85°C [-13°F - 185°F]
<b>ATC Approved</b>	0

### PURCHASING INFORMATION

<b>No.</b>	36483
<b>EAN</b>	4002888364836

### CABLE CONSTRUCTION

<b>Length</b>	3m [9.84ft]
<b>Standard</b>	DisplayPort 1.2
<b>Colour</b>	Black
<b>Type</b>	Round
<b>Jacket Diameter</b>	7.3mm [0.29in]
<b>Jacket Material</b>	PVC
<b>Conductor Material</b>	Copper
<b>Conductor Gauge</b>	27AWG
<b>Shielding</b>	Copper Braid 65%

### MISCELLANEOUS

<b>Packaging Type</b>	Polybag
<b>Warranty (Years)</b>	10
<b>Certificated</b>	CE, UKCA, RoHS, REACH, UL

### AVAILABLE IN OTHER LENGTHS

36480 - 0.5m [1.64ft]
36481 - 1m [3.28ft]
36482 - 2m [6.56ft]
36483 - 3m [9.84ft]
36484 - 5m [16.40ft]

Artikelnr. 36483

## 3M DISPLAYPORT 1.2 KABEL, ANTHRA LINE

DP STECKER AN STECKER



### BESCHREIBUNG

Professionelle DisplayPort 1.2-Kabel für hochperformante, kommerzielle AV- und IT-Anwendungen  
Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 10Bit  
Robustes ABC-Gehäuse mit 24K vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen  
3-fach geschirmtes Kabel mit korrosionsbeständigem, 28AWG-verzinntem Kupferleiter  
DisplayPort 1.2, 4K, 3D, 21.6Gbit/s; 10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter [lindy.de/Garantie](http://lindy.de/Garantie)

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line DisplayPort-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn es darum geht, Verbindungen für höchste Auflösungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen zu realisieren.

Die Anthra Line DVI-D Dual-Link-Premium-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 28AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 10Bit. Die Anthra Line DisplayPort-Kabel sind zudem in der Lage 32-Kanal-Audio und Dolby True HD zu übertragen. Zudem liefern diese Kabel eine 4:4:4 Farbrunterabtastung, um alle Helligkeits- und Bildinformationen in voller Schärfe zu übertragen.

Verfügbar in den Längen 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m und 10m

### VERWANDTE PRODUKTE

36480 - 0.5m (1.64ft)  
36481 - 1m (3.28ft)  
36482 - 2m (6.56ft)  
36483 - 3m (9.84ft)  
36484 - 5m (16.40ft)

## 3M DISPLAYPORT 1.2 KABEL, ANTHRA LINE

### ANSCHLÜSSE

<b>Steckverbinder A</b>	DisplayPort-Stecker
<b>Steckverbinder B</b>	DisplayPort-Stecker
<b>Gehäusematerial</b>	ABS
<b>Beschichtung des Steckverbinders</b>	24K Gold 15µm
<b>Pin Konstruktion</b>	Phosphorbronze
<b>Beschichtung des Pins</b>	24K Gold 3µm
<b>Abmessungen (ca.) BxTxH</b>	21.0x38.9x13.6mm (0.83x1.53x0.54in)

### KABELKONSTRUKTION

Länge	3m (9.84ft)
Standard	DisplayPort 1.2
Farbe	Schwarz
Typ	Rund
Manteldurchmesser	7.3mm (0.29in)
Mantelmaterial	PVC
Leitermaterial	Kupfer
Leitermaße	27AWG
Schirmung	Kupfergeflecht 65%

### SPEZIFIKATIONEN

Unterstützte Bandbreite	21.6Gbit/s
Maximale Auflösung	4096x2160@60Hz 4:4:4 10bit
Nominale Dämpfung	100MHz-450MHz <5.1dB, 450MHz-8100MHz <33.28dB
Minimaler Biegeradius	58.4mm (2.14in)
Betriebstemperatur	-20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
Lagertemperatur	-25°C - 85°C (-13°F - 185°F)
ATC geprüft	0

### SONSTIGES

Verpackungstyp	Polybag
Garantie (Jahre)	10
Zertifikate	CE, UKCA, RoHS, REACH, UL

### VERKAUFSINFORMATIONEN

No.	36483
EAN	4002888364836

### DIESES PRODUKT IST AUCH IN ANDEREN LÄNGEN VERFÜGBAR

36480 - 0.5m (1.64ft)
36481 - 1m (3.28ft)
36482 - 2m (6.56ft)
36483 - 3m (9.84ft)
36484 - 5m (16.40ft)

N° art. **36483**

# CÂBLE DISPLAYPORT 1.2, ANTHRA LINE, 3M

DP MÂLE / MÂLE



## DESCRIPTION

Câble DisplayPort 1.2 de choix professionnel pour les installations AV et informatiques hautes performances  
Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 4096x2160@60Hz 4:4:4 10bit  
Boîtier en ABS robuste avec connecteurs et contacts plaqués or 24 carats  
Câble avec triple blindage, conducteurs 28AWG en cuivre étamé résistant à la corrosion  
DisplayPort 1.2, 4K, 3D, 21.6Gbit/s; Garantie 10 ans

Faisant partie du concept de connectivité Line développé par LINDY, les câbles Anthra Line DisplayPort sont un choix professionnel pour les connexions hautes performances dans les installation AV et IT.

Les câbles Anthra Line DisplayPort offrent des connexions premium et disposent d'un triple blindage avec des conducteurs 28AWG en cuivre étamé pour des performances supérieures et une résistance à la corrosion. Les connecteurs et les contacts haute qualité plaqués or 24 carats maintiennent l'intégrité et la fiabilité du signal.

Les résolutions UHD jusqu'à 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 10bit sont prises en charge. Les câbles Anthra Line DisplayPort ont également la capacité de transmettre les signaux audio 32 canaux et Dolby True HD. Ils ont la capacité de délivrer un espace colorimétrique 4:4:4 pour une représentation des couleurs optimale.

Les câbles Anthra Line DisplayPort sont disponibles en longueurs de 0,5 m à 10 m.

## PRODUITS RATTACHÉS

36480 - 0.5m [1.64ft]  
36481 - 1m [3.28ft]  
36482 - 2m [6.56ft]  
36483 - 3m [9.84ft]  
36484 - 5m [16.40ft]

## CÂBLE DISPLAYPORT 1.2, ANTHRA LINE, 3M

### CONNECTEURS

Connecteur A	DisplayPort mâle
Connecteur B	DisplayPort mâle
Matériau du boîtier	ABS
Matériau du boîtier	Or 24 carats 15µm
Matériau des broches	Bronze phosphoreux
Revêtement des broches	Or 24 carats 3µm
Dimensions (approx.) LxPxH	21.0x38.9x13.6mm (0.83x1.53x0.54in)

### SPÉCIFICATIONS

Bande passante supportée	21.6 Gbps
Résolution maximale	4096x2160@60Hz 4:4:4 10bit
Atténuation nominale	100MHz-450MHz <5.1dB, 450MHz-8100MHz <33.28dB
Rayon de courbure minimal	58.4mm (2.14in)
Température de fonctionnement	-20°C - 80°C [-4°F - 176°F]
Température de stockage	-25°C - 85°C [-13°F - 185°F]
Testé par ATC	0

### INFORMATIONS COMMERCIALES

No.	36483
EAN	4002888364836

### DÉTAILS DU CÂBLE

Longueur	3m (9.84ft)
Norme	DisplayPort 1.2
Couleur	Noir
Type	Rond
Diamètre de la gaine	7.3mm (0.29in)
Matériau de la gaine	PVC
Matériau des conducteurs	Cuivre
Section des conducteurs	27AWG
Blindage	Tresse cuivre (couverture 65%)

### DIVERS

Type d'emballage	Sachet individuel
Garantie (Années)	10
Certifié	CE, UKCA, RoHS, REACH, UL

### CE PRODUIT EST ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS D'AUTRES LONGUEURS

36480 - 0.5m (1.64ft)
36481 - 1m (3.28ft)
36482 - 2m (6.56ft)
36483 - 3m (9.84ft)
36484 - 5m (16.40ft)

Art. **36483**

## CAVO DISPLAYPORT 1.2 ANTHRA LINE, 3M

DP MASCHIO MASCHIO



### DESCRIZIONE

Cavo DisplayPort 1.2 professionale per installazioni AV e IT ad alte prestazioni  
Supporta risoluzioni UHD fino a 4096x2160@60Hz 4:4:4 10bit  
Guscio in ABS con connettori e contatti placcati oro 24K  
Cavo con tripla schermatura, conduttori 28AWG in rame stagnato resistenti alla corrosione  
DisplayPort 1.2, 4K, 3D, 21.6Gbps; 10 anni di garanzia

Dal concetto di connettività delle nuove linee sviluppate da Lindy nascono i cavi DisplayPort Anthra Line, la soluzione professionale per installazioni AV e IT ad alte prestazioni.

I cavi DisplayPort Anthra Line sono realizzati con conduttori 28AWG in rame stagnato con tripla schermatura per performance ottimali e resistenza alla corrosione. I connettori e contatti placcati oro 24K permettono di mantenere il segnale integro e stabile.

Supportano risoluzioni UHD fino a 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 10bit, audio digitale a 32 canali e Dolby True HD. I cavi DisplayPort Anthra Line sono in grado di inviare segnali ad una profondità colori di 4:4:4 per una riproduzione più accurata possibile.

I cavi DisplayPort Anthra Line sono disponibili in diverse metrature da 0.5m a 10m.

### PRODOTTI CORRELATI

36480 - 0.5m (1.64ft)  
36481 - 1m (3.28ft)  
36482 - 2m (6.56ft)  
36483 - 3m (9.84ft)  
36484 - 5m (16.40ft)

## CAVO DISPLAYPORT 1.2 ANTHRA LINE, 3M

### CONNETTORI

Connettore A	DisplayPort Maschio
Connettore B	DisplayPort Maschio
Materiale dei Connettori	ABS
Placcatura dei Connettori	Oro 24K 15µm
Composizione dei Pin	Bronzo al fosforo
Placcatura dei Pin	Oro 24K 3µm
Dimensioni (ca.) LxPxA	21.0x38.9x13.6mm (0.83x1.53x0.54in)

### SPECIFICHE

Larghezza di banda supportata	21.6 Gbps
Risoluzione massima	4096x2160@60Hz 4:4:4 10bit
Attenuazione nominale	100MHz-450MHz <5.1dB, 450MHz-8100MHz <33.28dB
Raggio minimo di curvatura	58.4mm (2.14in)
Temperatura operativa	-20°C - 80°C [-4°F - 176°F]
Temperatura di stoccaggio	-25°C - 85°C [-13°F - 185°F]
Certificazione ATC	0

### RIFERIMENTI PER L'ORDINE

No.	36483
EAN	4002888364836

### COMPOSIZIONE DEL CAVO

Lunghezza	3m (9.84ft)
Standard	DisplayPort 1.2
Colore	Nero
Tipo	Rotondo
Diametro della Guaina	7.3mm (0.29in)
Materiale della Guaina	PVC
Materiale del Conduttore	Rame
Dimensione del Conduttore	27AWG
Schermatura	Maglia di rame 65%

### VARIE

Tipo di imballaggio	Polybag
Garanzia (Anni)	10
Certificazioni	CE, UKCA, RoHS, REACH, UL

### QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE IN DIVERSE LUNGHEZZE

36480 - 0.5m (1.64ft)
36481 - 1m (3.28ft)
36482 - 2m (6.56ft)
36483 - 3m (9.84ft)
36484 - 5m (16.40ft)